

LACE 3D

Серия с универсальным изгибом для создания мягкого заливающего освещения и безупречных световых линий на поверхностях любых форм. Герметичный корпус IP67 позволяет эксплуатировать световые приборы в суровых климатических условиях.




Применение



гибкая линия

LACE 3D



120°

CRI

≥80 (для белого)

Биновка цвета

2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Напряжение питания

24 V DC

IP67



Климатическое исполнение

У1

Срок службы

не менее 50 000 часов

→
- 40°C + 45°C

Управление, протоколы

ШИМ

Управление, размер пикселя



1 светильник – 1 пиксель

Материалы

силикон с полноценной UV-защитой для наружного применения, а также с защитой от соли и других агрессивных веществ (хлорка, химикаты, щелочь и пр.)

Изгиб

комбинированный (вертикальный+горизонтальный)



вес, кг/м
0,35

*максимальная длина 10 м

LACE 3D

1. Выберите исполнение

| Код серии | Цвет | лм/м, тах |
|-----------|-----------------------|------------|
| 3DA | белый цветной моно | 745 533 |

2. Составьте артикул

| Код серии | Мощность* | Цвет | Вывод кабеля** | Класс защиты |
|-----------|-------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| 3DA | L S H | W30 W40 W50 R G B | S E B | IP67 |

* L – мощность 5 Вт/м
S – мощность 10 Вт/м
H – мощность 15 Вт/м
**S – вывод кабеля сбоку
E – вывод кабеля с торца
B – вывод кабеля снизу